

ARTIKEL : PP 0200

PRODUCT : PRO-Paint Zinkspray Alu snel droog

Omschrijving

Zinkspray Alu Snel droog is een sneldrogende koudverzinker/ reparatielak die zorgt voor glansherstel van gegalvaniseerd staal. Het geeft het uiterlijk van nieuw gegalvaniseerd staal en is daarom ideaal voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. Geeft een degelijke bescherming van blank staal en gegalvaniseerd staal. Hittebestendig tot 110°.

Toepassingen

IJzer
Staal

Productkenmerken

Sneldrogend
Ideaal voor het bijwerken van nieuw gegalvaniseerd
Snel glansherstel van gegalvaniseerd staal
Uitstekende hechting

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ML
Basis	:	Acrylaat
Kleur	:	Aluminium glans
VOS-gehalte	:	Circa 90 m/m %
Vaste stof-gehalte	:	Circa 10 m/m %
Hittebestendig	:	Tot 110°C
Verbruik	:	1 tot 2 m ² per laag, afhankelijk van object en verwerkingsmethode
Droogtijd	:	bij 23°C en rel. vochtigheid 65% Stofdroog na 5 tot 10 minuten Kleefvrij na 10 tot 20 minuten Uitgehard/ overspuitbaar na 2 uur (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / Houdbaarheid	:	Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	:	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 cm. PRO-Paint Zinkspray Alu snel droog aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 sec. ingedrukt houden).