

ARTIKEL : PPRA 0205

PRODUCT : PRO-Paint Rally Wielzilver

Omschrijving

Universele hoogglanslak, sneldrogend en uitstekend geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, hout, metselwerk, glas, steen en diverse soorten kunststof. Heeft een zeer hoge dekkraft en een lang kleurbehoud en/of glansbehoud. Kras- en stootvast. Voor het beste resultaat alleen aanbrengen op een zorgvuldig voorbehandeld oppervlak.

Toepassingen

Metaal	Metselwerk
Beton	Hout
Glas	Steen
Kunststof	

Productkenmerken

Goede dekkraft	Lichtecht en UV-bestendig
Duurzame glans	Slijt- en krasvast
Uitstekende hechting	Lang kleurbehoud
Sneldrogend	

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ML
Basis	:	Acrylaat
Kleur	:	Zilver
VOS-gehalte	:	Circa 90 m/m %
Vaste stof-gehalte	:	Circa 10 m/m %
Hittebestendig	:	Tot 100°C
Verbruik	:	1 tot 2 m ² per laag, afhankelijk van object en verwerkingsmethode
Droogtijd	:	bij 23°C en rel. vochtigheid 65% Stofdroog na 5 minuten Kleefvrij na 30 minuten Uitgehard/ overspuitbaar na 1,5 uur (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / Houdbaarheid	:	Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	:	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren. Bij buitentoepassing alle mos en alg aanslag verwijderen. Omgeving afdekken. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag de spuitbus weer schudden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).