

ARTIKEL : PP 0630 t/m PP 0637

PRODUCT : PRO-Paint Markeringsverf 600ML

Omschrijving

Kwalitatief hoogwaardige markeringsspray voor het aanbrengen van markeringen op steen, beton, asfalt en metaal. Veel gebruikt product in de infra.

Toepassingen

Beton	Asfalt
Steen	Stippen
Metaal	Uitzetwerk
Schrijven	

Productkenmerken

Zeer hoge dekkraft	180° ventiel (ondersteboven te gebruiken)
Duurzame hechting	Slijtvast
Te gebruiken in PRO-Paint accessoires	Sneldrogend
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden	

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	600 ML
Basis	:	Acrylaathars
Kleur	:	Wit/geel/zwart/groen/blauw/oranje/rood/fluor rose
Kleuren <u>bij benadering</u> tot RAL	:	Wit (RAL 9003 / RAL9016) Geel (RAL 1018) Zwart (RAL 9004) Groen (RAL 6032) Blauw (RAL 5015) Oranje (RAL 2004) Rood (RAL 3000)
VOS-gehalte	:	Circa 70 m/m %
Vaste stof-gehalte	:	Circa 30 m/m %
Rendement	:	Circa 60 meter, afhankelijk van ondergrond en verwerkingsmethode
Droogtijd	:	Uitgehard na 16 uur (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / Houdbaarheid	:	Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	:	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. De markeringsspray aanbrengen in de gewenste breedte. De spuitbus is 180° / ondersteboven te gebruiken. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus rechtop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).