ARTICLE : PT 0028
PRODUIT : Nettoyant et protecteur Cuir PRO-Tech

Description

Nettoyant et protecteur Cuir PRO-Tech est un produit facile à utiliser, professionnel et de première qualité pour nettoyer et protéger le cuir et le rembourrage en cuir artificiel. Nettoyer, nourrir et protéger en un traitement, c'est aussi simple que ça. Nettoyant et protecteur Cuir PRO-Tech permet de réduire l'encrassement et de traiter le cuir. Du fait de sa composition unique avec des produits naturels (pas de cire, ni d'alcool ou de silicone) la surface traitée peut respirer puisque le produit n'est pas lié. Nettoyant et protecteur Cuir PRO-Tech est parfait pour une utilisation sur le rembourrage des voitures, des scooters, des motos, de l'ameublement, des vestes, des chaussures (pas en daim), de tissu de moto, des caravanes, des bateaux, des intérieurs, etc. Nettoyant et protecteur Cuir PRO-Tech peut être utilisé dans tous les sens (360°).

Applications

Cuir artificiel
Rembourrage cuir (voiture)
Meubles
Habits de moto, vestes

Références du produit

Contient de la vaseline
Facile à utiliser
Nettoyer, nourrir et protéger en un traitement
Réduit l'encrassement
Sans silicone et cire
Valve 360°

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu	:	500 ML
Base	:	Mélange de vaseline, d'huiles naturelles, d'additifs anti-statiques dans des solvents à évaporation lente
Apparence	:	Liquide trouble incolore
Propulseur	:	Propane-Butane
COV-- CH%	:	94%
COV-EU g/l	:	606 g/l
Densité relative (g/ml 20°C)	:	0,645
Pression de la vapeur à 20°C	:	1,8-2,4 bar
Débit de pulvérisation	:	0.7 g/sec

Instruction d'utilisation

Avant l'utilisation, lisez avec attention les instructions données sur l'emballage et suivez-les.

L'aérosol doit être à température ambiante.
La température d'utilisation idéale est entre 5 et 30°C.
Agiter la bombe aérosol avant utilisation.
La surface doit être sèche.
Faire un test de compatibilité sur la surface, utiliser un échantillon dans un premier temps.
Appliquer Protection & Nettoyage du Cuivre PRO-Tech de façon homogène et laisser agir un moment.
Ensuite polir avec un chiffon doux et sec.
Répéter régulièrement le traitement.

Technima
Mark your difference
Technima Benelux B.V.
Hambakenwetering 22A | 5231 DC 's-Hertogenbosch | The Netherlands
T +31 73 631 43 45 | E benelux@technima.com | I www.technimabenelux.com

L'efficacité de nos produits est basée sur le développement des matières premières de nos fournisseurs et sur notre expérience. Malgré cela nous ne pouvons pas être responsable des réalisations faites par nos produits, puisque le résultat final est déterminé par l'état des supports et par d'autres facteurs, en dehors de notre contrôle. Par le biais de cette édition, les fiches informatives techniques parues précédemment ne sont plus valables.